

## PV 250 S2



### Parkeergarage inductie ventilator.

Zoekt u een ventilator voor een specifiek werkpunt, neem dan gerust contact met ons op via 0416 391999 of info@ventinet.nl en we zullen een passende uitvoering voor u selecteren.

De ventilatoren zijn geschikt voor het afvoeren van rook en warme lucht en zijn gecertificeerd conform EN 12101-3 in de klasse F300.

Model	PV 250 S2
Motor (standaard)	Norm motor IP55 0.3 / 1.2 kW 400/3/50
Voortstuwing	13 / 50 N
Toerental	700 / 1.400 opm.
Luchtsnelheid	12,7 / 25,4 m/s
In max	1,5 / 3,3 A
Behuizing	Staal gegalvaniseerd / gecoat in elke gewenste RAL kleur
Toepassing	Toepasbaar voor temperaturen t/m 40°C continue en <b>300°C</b> voor 60 minuten (F300)  Ook in Ambient uitvoering

## Maatindicatie PV 250 S2

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
200 S2	643	338	227	927	25	610	136	521	677
220 S2	863	458	221	1206	25	830	186	705	900
<b>250 S2</b>	<b>870</b>	<b>515</b>	<b>250</b>	<b>1206</b>	<b>25</b>	<b>830</b>	<b>186</b>	<b>740</b>	<b>900</b>
300 S2	1030	460	305	1450	25	1000	240	850	1070

